


Constructie




Brandcompartimentering

LEGENDA

symbol	omschrijving
	metselwerk, kalkzandsteen
	metselwerk, baksteen
	isolatie
	metselwerk, lichte steen
	gewapend beton
	deurkozijn van wand 30 min WBDO
	deurkozijn van wand 60 min WBDO
	cv-ketel
	cv-radiator
	vloersparing
	v.v.a. / h.w.a. leiding
	contactdeur tweevoudig geaard
	contactdeur enkelvoudig geaard
	aansluitpunt KPN
	aansluitpunt CAI
	thermostaat
	schel
	enkelpolige schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	beldrukker
	aansluitpunt plafondlichtpunt
	aansluitpunt wandlichtpunt
	waterlicht
	meganische ventilatie
	Deur Medisch centrum
	Deur toilet
	Deur Medisch centrum
	Deur Medisch centrum
	Entreedeur Appartement
	Buitenruimte deur Appartementen A
	Buitenruimte deur Appartementen B
	Buitenruimte deur Appartementen C
	Deur meterruimte Appartementen

beheer: S. Bolhuis; bestand: 275 Boek 8.1.lbk



Voorschriften Medisch Centrum

EPC: 1,8

Natuurlijke luchtverversing:
Verbijsgebied: 4,8 dm³/s per m² a 13 dm³/s
Verbijsruimte: 3,8 dm³/s per m² a 7 dm³/s

Meganische luchtverversing:
Toilet ruimte: 7 dm³/s
Badruimte: 14 dm³/s
Keuken: 21 dm³/s

Deuren, ramen, kozijnen voldoen aan NEN 6065 klasse 4
Deuren en ramen voldoen betr. inbraakveiligheid aan NEN 6087
Gemeensch. verkeersruimtes voldoen betr. galn aan NEN 5078
Meganische ventilatie voldoet aan NEN 1087
Meterruimte voldoet aan NEN 2768

Tussen verblijfsruimte en gevel is een geluidsisolatie van 20dB
Tussen verblijfsruimtes is een geluidsisolatie van 20dB

Functies Medisch centrum

Functie	Opp.
Fysiotherapie	342m²
Tandartsenpraktijk	190m²
Dierenkliniek	137m²
Huisartsen	412m²
Apotheek	194m²
Gemeenschappelijk	100m²

WÜRDEMANN
KONINGEN
GROENENDAAL
ARCHITECTEN

Hogeschool
van Utrecht

Plattegrond MC -1500
Montfoort, Mannenhuissstraat


28-05-2004

275
sb01.1
1:150










Constructie




Brandcompartimentering

LEGENDA

symbol	omschrijving
	metselwerk, kalkzandsteen
	metselwerk, baksteen
	isolatie
	metselwerk, lichte steen
	gewapend beton
	deurkozijn of wand 30 min WBDO
	deurkozijn of wand 60 min WBDO
	cv-ketel
	cv-radiator
	vloersparing
	v.w.a. / h.w.a. leiding
	contactdoos tweevoudig geaard
	contactdoos enkelvoudig geaard
	aansluitpunt KPN
	aansluitpunt CAI
	thermostaat
	schel
	enkelpolige schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	beldrukker
	aansluitpunt plafondlichtpunt
	aansluitpunt wandlichtpunt
	waterlicht
	meganische ventilatie
	Deur Medisch centrum
	Deur Medisch centrum
	Deur Medisch centrum
	Deur Medisch centrum
	Entreedeur Appartement
	Buitenruimte deur Appartementen A
	Buitenruimte deur Appartementen B
	Buitenruimte deur Appartementen C
	Buitenruimte deur Appartementen
	Deur meterruimte Appartementen

beheer: S. Bolhuis; bestand: 275 Boek 8.1.lbk



Voorschriften Medisch Centrum

EPC: 1,8

Natuurlijke luchtverversing:
 Verblijfsgebied: 4,8 dm³/s per m² a 13 dm³/s
 Verblijfsruimte: 3,8 dm³/s per m² a 7 dm³/s

Meganische luchtverversing:
 Toiletruimte: 7 dm³/s
 Badruimte: 14 dm³/s
 Keuken: 21 dm³/s

Deuren, ramen, kozijnen voldoen aan NEN 6065 klasse 4
 Deuren en ramen voldoen betr. inbraakveiligheid aan NEN 5067
 Gemeensch. verkeersruimtes voldoen betr. galim aan NEN 5078
 Meganische ventilatie voldoet aan NEN 1087
 Meterruimte voldoet aan NEN 2768

Tussen verblijfsruimte en gevel is een geluidsisolatie van 20dB
 Tussen verblijfsruimtes is een geluidsisolatie van 20dB

Functies Medisch centrum

Functie	Opp.
Fysiotherapie	342m²
Tandartsenpraktijk	190m²
Dierenkliniek	137m²
Huisartsen	412m²
Apotheek	194m²
Gemeenschappelijk	100m²

WÜRDEMANN
KONINGEN
GROENENDAAL
ARCHITECTEN

Hogeschool
van Utrecht


Plattegrond MC +1800
 Montfoort, Mannenhuissstraat

28-05-2004 275
 sb01.2
 1:150










Constructie




Brandcompartimentering

LEGENDA

symbol	omschrijving
	metselwerk, kalkzandsteen
	metselwerk, baksteen
	isolatie
	metselwerk, lichte steen
	gewapend beton
	deurkozijn of wand 30 min WBDO
	deurkozijn of wand 60 min WBDO
	cv-ketel
	cv-radiator
	vloersparing
	v.w.a. / h.w.a. leiding
	contactdoos tweevoudig geaard
	contactdoos enkelvoudig geaard
	aansluitpunt KPN
	aansluitpunt CAI
	thermostaat
	schel
	enkelpolige schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	beldrukker
	aansluitpunt plafondlichtpunt
	aansluitpunt wandlichtpunt
	waterdicht
	meganische ventilatie
	Deur Medisch centrum
	Deur toilet
	Deur Medisch centrum
	Deur Medisch centrum
	Entreedeur Appartement
	Buitenruimte deur Appartementen A
	Buitenruimte deur Appartementen B
	Buitenruimte deur Appartementen C
	Deur meterruimte Appartementen

beheer: S. Bolhuis; bestand: 275 Boek 8.1.lbk



Voorschriften Appartementen

EPC: 1,0

Natuurlijke luchtverversing:
Verbijsgebied: 0,9 dm³/s per m² a 7 dm³/s
Verbijsruimte: 0,7 dm³/s per m² a 7 dm³/s
Gemeensch. verkeersruimte: 0,7 dm³/s per m²

Meganische luchtverversing:
Toiletteruimte: 7 dm³/s
Badruimte: 14 dm³/s

Deuren, ramen, kozijnen voldoen aan NEN 6065 klasse 4
Deuren en ramen voldoen betr. inbraakveiligheid aan NEN 5087
Gemeensch. verkeersruimtes voldoen betr. galm aan NEN 5078
Meganische ventilatie voldoet aan NEN 1087
Meterruimte voldoet aan NEN 2768

Tussen verbijsruimte en gevel is een geluidsisolatie van 20dB
Tussen verbijsruimtes is een geluidsisolatie van 20dB

Woning differentiatie

Type	Aantal	Opp.
A, As	4	100m ²
B, Bs	3	120m ²
Bx	3	150m ²
C, Cs	2	140m ²

WÜRDEMANN
KONINGEN
GROENENDAAL
ARCHITECTEN


Hogeschool
van Utrecht

Plattegrond App +5100
Montfoort, Mannenhuissstraat


28-05-2004
275
sb01.3
1:150







Constructie




Brandcompartimentering

LEGENDA

symbol	omschrijving
	metselwerk, kalkzandsteen
	metselwerk, baksteen
	isolatie
	metselwerk, lichte steen
	gewapend beton
	deurkozijn of wand 30 min WBDBO
	deurkozijn of wand 60 min WBDBO
	cv-ketel
	cv-radiator
	vloersparing
	v.w.a. / h.w.a. leiding
	contactdoos tweevoudig geaard
	contactdoos enkelvoudig geaard
	aansluitpunt KPN
	aansluitpunt CAI
	thermostaat
	schel
	enkelpolige schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	beldrukker
	aansluitpunt plafondlichtpunt
	aansluitpunt wandlichtpunt
	waterdicht
	meganische ventilatie
	Deur Medisch centrum
	Deur toilet
	Deur Medisch centrum
	Deur Medisch centrum
	Entreedeur Appartement
	Buitenruimte deur Appartementen A
	Buitenruimte deur Appartementen B
	Buitenruimte deur Appartementen C
	Deur meterruimte Appartementen

beheer: S. Bolhuis; bestand: 275 Boek 8.1.lbk



Voorschriften Appartementen


EPC: 1,0

Natuurlijke luchtverversing:
 Verblifgebied: 0,9 dm³/s per m² a 7 dm³/s
 Verblifruimte: 0,7 dm³/s per m² a 7 dm³/s
 Gemeensch. verkeersruimte: 0,7 dm³/s per m²

Meganische luchtverversing:
 Toiletruimte: 7 dm³/s
 Badruimte: 14 dm³/s

Deuren, ramen, kozijnen voldoen aan NEN 6065 klasse 4
 Deuren en ramen voldoen betr. inbraakveiligheid aan NEN 5087
 Gemeensch. verkeersruimtes voldoen betr. galm aan NEN 5078
 Meganische ventilatie voldoet aan NEN 1087
 Meterruimte voldoet aan NEN 2768

Tussen verblifruimte en gevel is een geluidsisolatie van 20dB
 Tussen verblifruimtes is een geluidsisolatie van 20dB



Woning differentiatie

Type	Aantal	Opp.
A, As	4	100m ²
B, Bs	3	120m ²
Bx	3	150m ²
C, Cs	2	140m ²


WÜRDEMANN
KONINGEN
GROENENDAAL
ARCHITECTEN

Hogeschool
van Utrecht


Plattegrond App +8000
 Montfoort, Mannenhuissstraat







Constructie




Brandcompartimentering

LEGENDA

symbol	omschrijving
	metselwerk, kalkzandsteen
	metselwerk, baksteen
	isolatie
	metselwerk, lichte steen
	gewapend beton
	deurkozijn van wand 30 min WBDO
	deurkozijn van wand 60 min WBDO
	cv-ketel
	cv-radiator
	vloersparing
	v.w.a. / h.w.a. leiding
	contactdoos tweevoudig geaard
	contactdoos enkelvoudig geaard
	aansluitpunt KPN
	aansluitpunt CAI
	thermostaat
	schel
	enkelpolige schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	beldrukker
	aansluitpunt plafondlichtpunt
	aansluitpunt wandlichtpunt
	waterdicht
	meganische ventilatie
	Deur Medisch centrum
	Deur toilet
	Deur Medisch centrum
	Deur Medisch centrum
	Entreedeur Appartement
	Buitenruimte deur Appartementen A
	Buitenruimte deur Appartementen B
	Buitenruimte deur Appartementen C
	Deur meterruimte Appartementen

beheer: S. Bolhuis: bestand: 275 Boek 8.1.lbk



Voorschriften Appartementen


EPC: 1,0

Natuurlijke luchtverversing:
 Verbijsgebied: 0,9 dm3/s per m2 a 7 dm3/s
 Verbijsruimte: 0,7 dm3/s per m2 a 7 dm3/s
 Gemeensch. verkeersruimte: 0,7 dm3/s per m2

Meganische luchtverversing:
 Toiletruimte: 7 dm3/s
 Badruimte: 14 dm3/s

Deuren, ramen, kozijnen voldoen aan NEN 6065 klasse 4
 Deuren en ramen voldoen betr. inbraakveiligheid aan NEN 5087
 Gemeensch. verkeersruimtes voldoen betr. galm aan NEN 5078
 Meganische ventilatie voldoet aan NEN 1087
 Meterruimte voldoet aan NEN 2768

Tussen verblijfsruimte en gevel is een geluidsisolatie van 20dB
 Tussen verblijfsruimtes is een geluidsisolatie van 20dB



Woning differentiatie

Type	Aantal	Opp.
A, As	4	100m2
B, Bs	3	120m2
Bx	3	150m2
C, Cs	2	140m2

WÜRDEMANN
KONINGEN
GROENENDAAL
ARCHITECTEN


Hogeschool
van Utrecht

Plattegrond App +10900
 Montfoort, Mannenhuissstraat




















GEVEL STADSZIJD E
0 1 2 3m












GEVEL MANNENHUISSTRAAT


0 1 2 3m











GEVEL PROVINCIALE WEG

0 1 2 3m

